



FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESENGRASANTE INDUSTRIAL PROLIM

DESCRIPCIÓN

Limpiaador Desengrasante Industrial tiene un gran poder tensoactivo. Gracias a su fórmula que ha sido permanentemente perfeccionada es capaz de remover y eliminar las grasas más difíciles adheridas a superficies de uso industrial, motores, utensilios de cocina, pisos, y materiales textiles.

Limpiaador Desengrasante Industrial es especialista en cualquier grasa tanto orgánica como también inorgánica. ¡Comprueba su Poder!

MODO DE USO

Utilice Guantes y mascarilla, prepare la solución según la tabla, Aplique con Atomizador, espere 5 minutos y enjuague con abundante agua.

Proceso	Producto	Agua	Solución Total
Grasa Dur	700 m	300 m	1.000 m
Grasa Medi	500 m	500 m	1.000 m
Grasa Blanda	250 ml	750 ml	1.000 ml

Para motores y limpieza automotriz, aplicar en forma directa con atomizador.
Para desmanchar en procesos textiles, utilice producto en tipo Incoloro.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Soluble en Agua : 100%

PH : 13.1 – 13.4

Densidad : 0,985 g/l

Version: Normal

Contenido Activo : 21,5%

Formatos: Caja 4x5 litros, Caja 14x1 Lts

Apariencia: Liquido Rojo

Ingredientes: Tensoactivos Anionicos, Tensoactivos No Anionicos, Surfactantes, Secuestrantes, Colorantes, Agua

PRECAUCIONES

En caso de contacto ocular: lavar con abundante agua por 20 minutos manteniendo los párpados abiertos. Se recomienda el uso de guantes durante la manipulación con el producto. En Ingestión: no inducir vómito, beber abundante agua, acuda a un centro de urgencia y llame al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC, al teléfono: 2 26353800. Inhalación retire al afectado a un lugar ventilado.

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado. No usar con detergentes aniónicos (lavalozas) y otros limpiadores, ya que puede disminuir su acción. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



FONO EMERGENCIA CITUC
+5622 635380